DESOLOR

DESODORIZANTE ENÉRGICO AGUAS RESIDUALES

Propiedades:
Elimina los malos olores y evita la aparición de nuevos. Controla la acumulación de lodos, grasa y residuos orgánicos en instalaciones de aguas residuales.

Propiedades Físicas:

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Azul
Densidad:	1,020-1,035 gr./c.c.

Composición:
Tensoactivos
Disolventes

Aplicaciones y modo de empleo:
Para la desodorización de vertidos de mataderos, granjas, industrias alimentarias, camiones de basura, alcantarillas, campings, tierras de relleno, desagües de edificios, etc.
Empleo: por pulverización emulsionando el producto en agua. Añadir siempre el agua sobre el producto al preparar la emulsión. En los sistemas de goteo, colocar el bidón los más cerca posible de la zona afectada.

Dosificación:
Depende del sistema de aplicación. Por pulverización, emplear el producto emulsionado en agua en proporciones de 1:4 a 1:50 según la magnitud del problema. En sistemas de goteo la dosis debe ajustarse a cada caso en particular.

Consejo de seguridad:
- No ingerir.
- Producto inflamable.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Observaciones:
Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.

FICHA DE SEGURIDAD

DESOLOR

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Denominación de la sustancia/preparado: **DESOLOR**

1.2 Empresa: Sum. Químicos Industriales Sabadell, S.L.
C/. Llobateres, 11-13 nave 2 P.I.Santiga
08210 Barberá del Vallés (Barcelona)
Telf. 93-7268277

1.3. Fecha de configuración: 16/05/98

2. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

2.1 COMPOSICION DEL PRODUCTO.
2.1.1 Disolventes.
2.1.2 Tensioactivos no ionicos.
2.1.3 Colorantes.
2.2. COMPONENTES PELIGROSOS

Nombre	Símbolo de Peligro	Frases R	NºRegistro Cas
O-Diclorobenceno	Xn	20	000095-50-1
Hidrocarburos alifáticos, cicloparafinicos, aromáticos	Xn, F, N	10-51/53-65	64742-185-1

3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

3.1 Puede causar irritación en la piel y en los ojos.

4. PRIMEROS AUXILIOS.

4.1 En caso de contactos con los ojos, lavar inmediatamente hasta que disminuya la irritación y acudir al médico.
4.2 En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón.
4.3 Sacarse inmediatamente la ropa contaminada.
4.4 En caso de ingestión: No inducir al vómito. Mantener a la persona en descanso. Requerir ayuda médica inmediata.

5. MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

5.1 Rociar con agua para enfriar las superficies expuestas al fuego y para proteger el personal. Impedir el aporte de combustible al incendio. Usar espuma, polvo químico o spray de agua para extinguir el fuego.

5.2 Evitar rociar con agua directamente dentro de los recipientes de almacenamiento debido al peligro de proyecciones por ebullición rápida.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Eliminar las fuentes de ignición. Evitar que el líquido entre en las alcantarillas, cursos de agua o zonas bajas.

6.2 Contener el líquido con tierra o arena o absorbente adecuado.

6.3 Elimínese de acuerdo con las leyes locales vigentes.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Almacénese en lugar fresco, bien ventilado, lejos de materiales incompatibles y a temperatura ambiente.

7.2 Mantener los recipientes cerrados.

7.3 No manipular cerca de fuente de ignición.

7.4 El material acumula cargas estáticas que pueden causar chispas eléctricas (fuente de ignición)

7.5 Materiales y revestimientos apropiados. Acero al carbono, acero inoxidable, polietileno, polipropileno. teflón, poliester.

7.6 Materiales y revestimientos no apropiados: Caucho EPDM y poliestireno.

8. MEDIDAS DE EXPOSICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PROTECCION PERSONAL

8.1 Úsese guantes de protección.

8.2 Protegerse los ojos con gafas de seguridad con protección lateral.

9. PROPIEDADES FÍCICO Y QUÍMICAS

9.1	Aspecto:	Líquido transparente.
9.2	Color:	Ambar
9.3	Olor:	característico
9.4	Densidad 20º C:	1,01 - 1,04 gr./c.c

10. ESTABILIDAD Y RECREATIVIDAD

10.1 Reacciona con agentes oxidantes fuertes

10.2 El producto es estable.

11. INDICACIONES TOXICOLÓGICAS.

11.1 Inhalación: Las concentraciones de vapor superiores a los niveles de exposición recomendados son irritantes para los ojos y el tracto respiratorio. Puede causar dolores de cabeza y mareos, son anestésicos y pueden tener de otros efectos en el sistema nervioso central.

11.2 Contacto con la piel: El contacto frecuente o prolongado puede desengrasar y deshidratar la piel produciendo molestias y dermatitis.

11.3 Contacto con los ojos: Causa molestias en los ojos pero no afecta al tejido ocular.

11.4 Toxicidad mínima.

12. INDICACIONES ECOLÓGICAS

12.1 Tóxico para organismos acuáticos

13. INDICACIONES PARA SU ELIMINACIÓN

13.1 La eliminación debe ser tratada de forma especial respetando las leyes locales vigentes.

14. INDICACIONES PARA EL TRANSPORTE.

14.1 El producto admite el transporte por carretera según las disposiciones del TPC.

15. REGLAMENTACIÓN

15.1 Clasificación: Nocivo

15.2 R20: Nocivo por inhalación.

15.3 R22: Nocivo por ingestión.

15.4 R65: Si se ingiere puede causar daños pulmonares.

15.5 S23: No respirar los gases, humos, vapores y aerosoles.

15.6 S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel.

16.1 OTRAS INFORMACIONES

16.1 La información contenida en este documento, está basada en nuestros conocimientos actuales y experiencia, y es nuestra intención describir el producto solamente en relación a la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no deberá interpretarse como garantía de ninguna propiedad especifica del producto. El uso y aplicación de nuestros productos está fuera de nuestro control y por consiguiente bajo la responsabilidad del comprador.

Les advertimos del riesgo que se corre cuando un producto se utiliza en distintas aplicaciones que aquellas para las que fue concebido.